

(RoHS) 产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称
Customer Name: _____

产品名称
Product Name: 贴片石英晶体谐振器

产品型号:
Product Type: SMD 5032(4PIN)

标称频率:
Nominal Freq: 6.000000MHz ~ 150.000000MHz

产品编号:
Part Coding: _____

规格书编号:
Specification P/N: _____

客户料号:
Customer P/N: _____

日期:
Date: 2023-09-07

客户承认

Approved By Customer:

签章

Signature:

日期

Date:



深圳市新天源电子有限公司

SHENZHEN XINTIANYUAN ELECTRONICS CO., LTD.

地址: 深圳市宝安区石岩镇塘头宏发工业园1栋5楼

Add: 5/f.,Block 1,Hongfa Lndustrial Estate,Tangtou village,Shiyan Town,Baoan district,Shenzhen,Guangdong,China.

电话Tel: 0755-27650903 传真Fax: 0755-29833253

联系人: 王后勤(小姐) 手机: 13728612903

E-mail: xty@chinaxty.cn 网址: //www.chinaxty.cn

批准
Accepted

杜知清

审核
Checked

熊伟

编制
Issued

陈梅东

<p>深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co., Ltd.</p>	<p>石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal</p>	<p>NO:</p>
<p>一、石英晶体规格参数 Quartz Crystal Specification Parameters</p>	<p>无源 SMD5032 4pin</p>	<p>Date: 2023/09/07</p>
<p>1、产品型号 Holder Type</p>	<p>SMD 5032 (4pin)</p>	
<p>2、标称频率 Nominal Frequency</p>	<p>6.000000MHz~150.000000MHz</p>	
<p>3、振动模式： Mode of Oscillation</p>	<p>Fundamental</p>	
<p>4、调整频差 Frequency Tolerance at 25°C±2°C</p>	<p>±20ppm at 25°C±2°C</p>	
<p>5、等效电阻 Equivalent Resistance(ESR)</p>	<p>≤40Ω~300Ω</p>	
<p>6、负载电容 Load Capacitance(CL)</p>	<p>4pF~32pF</p>	
<p>7、温度频差 Temperature Characteristics</p>	<p>±20PPM / ±30ppm</p>	
<p>8、工作温度范围 Operating Temperature range</p>	<p>-20~+70°C / -45~+85°C</p>	
<p>9、储存温度范围 Storage Temperature range</p>	<p>-55~+125°C</p>	
<p>10、激励功率 Drive Level</p>	<p>100uW</p>	
<p>11、静态电容 Shunt Capacitance (C0)</p>	<p><4.0pF</p>	
<p>12、绝缘电阻 Insulation Resistance</p>	<p>≥500MΩ (DC100V±15V)</p>	
<p>13、测试仪器 Measure Instrument</p>	<p>250B</p>	
<p>14、年老化率 Aging Rate a Year</p>	<p>≤±3ppm/年</p>	

深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co., Ltd.	石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal	NO:
	无源 SMD5032 4pin	Date: 2023/09/07


二、石英晶体尺寸、结构

Quartz Crystal Dimensions And Structure

NO	NAME	名称
①	CAN	外壳
②	BASE	基座
③	LEAD	焊点
④	BLANK	晶片
⑤	RESIN	导电胶

三、石英晶体印字


Quartz Crystal Marking



深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co., Ltd.	石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal	NO:
	无源 SMD5032 4pin	Date: 2023/09/07

四、包装要求 Packaging


1. 编带 Tape



Type	W	E	F	T	P	P0	P2	D0	D1	A0	K0	B0
SMD 5032	12.00	1.75	5.50	0.30	8.00	4.00	2.00	ø1.5	ø1.5	3.50	1.45	5.20

Unit: mm

2. 轮 Reel



Type	A	B	C	D	N	W1	T1
SMD 5032	ø178	2.5	ø13	ø22.2	ø60	12.5	1.0


Unit: mm

深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd.	石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal	NO:
	无源 SMD5032 4pin	Date: 2023/09/07


3. 包装

Package

1000只/1卷
1000pcs/Reel




1轮=1盒
1Reel=1Box
Units: mm



合格证	
频率:	型号:
负载:	电阻:
频差:	数量:
日期:	供应商:
批号:	编号:
订单号:	料号:


包装箱
Shipping Carton

40*34*21.5 (20 Box)
27*20*32.2 (12 Box)
27*20*20 (8 Box)
Units: cm



深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co., Ltd.	石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal	NO:
	无源 SMD5032 4pin	Date: 2023/09/07

五、石英晶体可靠性
Reliability Test

NO.	测试项目 Test Item	可靠性条件 Testing Condition	判定标准 Determinant Criteria
1.	跌落 Dropping Test	从75cm高度跌落到30mm厚硬木板上，跌落三次 Drop the resonators from 75cm height to 30mm thick hardwood board, 3times.	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
2.	振动 Vibration	频率 Frequency:10~60Hz; 幅度 Amplitude:0.75mm; 周期 Cycle time:10-55-10Hz: 1min; 振动方向 Direction:X, Y, Z; 振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
3.	高温 Heat Resistance	温度Temperature: 125°C ± 10°C 时间Time: 720 ± 24 Hours	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
4.	低温 Cold Resistance	温度Temperature: -40°C ± 10°C 时间Time: 720 ± 24 Hours	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
5.	回流焊 (2次) Reflow (2times)	 <p>回流焊Reflow 260°C ± 5°C ≤ 10s</p>	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
6.	耐焊接热 Resistance To Soldering Heat	焊接温度Soldering Heat: 320°C ± 10°C 测试时间Test Time: 3.5s ± 0.5s;	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)
7.	气密性 Leakage	用氦质谱仪进行检测，试验气体: He; 真空度: 1×10 ⁻³ Pa; Helium mass-mass-spectrometer detector, and vacuum and reach 1×10 ⁻³ Pa;	$\leq 1 \times 10^{-8} \text{ atm} \cdot \text{cc/S}$
8.	高温高湿 Constant Temperature and Humidity	在温度60°C ± 5°C, 湿度90%~99%, 储存720小时, 取出2小时后测试; Stored at 60°C ± 5°C, Humidity 90%~99% For a period of minimum 720hours. Then 25°C ± 3°C and 2 hours before testing	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger) Appearance OK
9.	温度冲击 Temperature Shock	低温Low-40°C ± 2°C (120min) ↔ 高温High85°C ± 2°C (120min); 循环10次; For 10 cycles	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ $\Delta RS \leq \pm 10\% \text{ or } 5\Omega$ (whichever is larger)